



La spécification **RD/RD-2** définit un lubrifiant moteur répondant au minimum à la classification *ACEA E3-96 issue4 +VDS-2*.

La spécification **RLD/RLD-2** définit un lubrifiant moteur répondant au minimum à la classification *ACEA-E7-04 +VDS-3*.

La spécification **RXD** définit un lubrifiant moteur répondant au minimum à la classification *ACEA E4 +E7+VDS-3*.

La spécification **RGD** définit un lubrifiant spécifique pour moteur GAZ répondant aux conditions suivantes :

Niveau *ACEA 99-E3* (hors essais moteurs)

TBN = 6/8

Cendres sulfatées  $\leq 1\%$

Sous ces différents labels **RD/RD-2**, **RLD/RLD-2**, **RXD** et **RGD**, les lubrifiants ne pourront être proposés aux utilisateurs de camions RENAULT TRUCKS que sous la responsabilité pleine et entière de votre Société qui distribuera ces produits.

En outre, la fiche technique de chaque produit mentionnant la spécification RENAULT TRUCKS **RLD/RLD-2** ou **RXD**, devra indiquer :

- la classification ACEA,
- la satisfaction à l'essai MACK T10.

Restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.

**P/RENAULT TRUCKS**  
Le Responsable  
Assistance Technique

**JP.ROBERT**



**P/RENAULT TRUCKS**  
Recherche et  
Développement Moteurs

**H.OGIER**

