

# Scheda di sicurezza

Prodotto: VISCOLITE F

Codice scheda: REUGR285  
compilazione: 12 febbraio 2004

Versione: 0 Data di  
Data di revisione: 12 febbraio 2006

---

## 1. Identificazione del prodotto e della società

---

<b>Nome del prodotto:</b>	VISCOLITE F
<b>Tipo di prodotto ed utilizzo:</b>	Grasso bituminoso per rivestimenti di parti meccaniche in movimento (es. funi di ascensori).
<b>Identificazione della società:</b>	RILUB S.p.A.
<b>Indirizzo e numero telefonico:</b>	Via ferrovie dello Stato, traversa Viale Catapano 139. 80044 OTTAVIANO – NAPOLI - tel.: 081 3383411 fax.: 081 5288006 / 5289007 <a href="http://www.rilub.it">www.rilub.it</a> infotecno@rilub.it
<b>Numero telefonico di chiamata urgente:</b>	+39 - 06 - 3054343 Fax.: +39 06 35502878 E mail: <a href="mailto:a.barelli@mclink.it">a.barelli@mclink.it</a> Centro Antiveneni presso Policlinico Universitario “ A. Gemelli” Largo Gemelli, 8 00168 ROMA

---

## 2. Composizione/informazione sugli ingredienti

---

### Composizione

- ◆ Grasso a base di olio minerale e bitume.

### Sostanze pericolose

- ◆ Nessuno dei componenti può essere considerato pericoloso in accordo alle direttive CEE su Sostanze /Preparati. Far riferimento alla sezione 15 per informazioni sulla regolamentazione dei componenti.

---

### 3. Identificazione dei pericoli

---

#### **Principali rischi per la salute**

- ◆ Il prodotto non presenta rischi nelle normali condizioni d'impiego.

---

### 4. Misure di primo soccorso

---

#### **Contatto con gli occhi**

- ◆ Lavare gli occhi immediatamente con molta acqua per qualche minuto tenendo le palpebre aperte. Chiedere l'intervento del medico in caso di persistenza di dolore e arrossamenti. .

#### **Contatto con la pelle:**

- ◆ Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua e sapone.

#### **Inalazione**

- ◆ In caso di esposizione ad elevate concentrazioni di vapori e nebbie allontanare il soggetto dall'area contaminata trasportandolo in luogo ben ventilato. Chiedere l'intervento del medico se necessario.

#### **Ingestione**

- ◆ Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione attraverso le vie respiratorie. Chiedere l'intervento del medico.

---

### 5. Misure antincendio

---

#### **Mezzi di estinzione appropriati**

- ◆ Anidride carbonica, polvere chimica secca, schiuma, acqua nebulizzata, sabbia, terra.

#### **Mezzi di estinzione da non utilizzare**

- ◆ Evitare l'uso di getti d'acqua. Usare getti d'acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

#### **Rischi particolari di esposizione**

- ◆ Evitare di respirare i fumi di combustione in quanto in seguito ad incendio si possono formare composti di cloro, zolfo, azoto, idrocarburi incombusti, monossido di carbonio e anidride carbonica, potenzialmente pericolosi.

#### **Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti**

Vestitiario protettivo completo di apparecchio di autorespirazione.

#### NOTA

Raffreddare con acqua i contenitori non coinvolti nell'incendio ma esposti al calore derivante dallo stesso, per evitarne la possibile esplosione.

---

## 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

---

### Precauzioni individuali

- ◆ Evitare il contatto con la pelle ed il contatto con gli occhi indossando idonei indumenti protettivi.
- ◆ In caso di versamento di quantità rilevanti, particolarmente in ambiente confinato, evitare di respirare i vapori aerando l'ambiente o indossare mezzi di protezione per le vie respiratorie..

### Precauzioni ambientali

- ◆ Evitare che il prodotto si disperda e defluisca nel suolo, nelle fognature e nelle acque superficiali. Se necessario informare le competenti autorità locali.

### Metodi di pulizia e raccolta:

- ◆ In caso di fuoriuscita di quantità rilevanti di prodotto arginare e trasferire in contenitori adeguati. Contenere gli spandimenti di piccole quantità di prodotto con terra, sabbia o altro materiale inerte assorbente e smaltire in accordo alla normativa vigente.

---

## 7. Manipolazione e stoccaggio

---

### Manipolazione

- ◆ Evitare il contatto diretto con il prodotto.
- ◆ Evitare di respirare gli aerosoli o i vapori del prodotto, garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro, particolarmente se confinato.
- ◆ Non fumare od usare fiamme libere; evitare il contatto con scintille o possibili fonti di accensione; non tenere recipienti aperti negli ambienti di lavoro, per evitare la formazione di vapori ad elevata concentrazione (per i prodotti infiammabili).

:

### Stoccaggio:

- ◆ Tenere il prodotto nei contenitori originali.
  - ◆ Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.
  - ◆ Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
  - ◆ Tenere i recipienti ben chiusi.
- .

---

## 8. Controllo dell'esposizione e protezioni individuali

---

### Provvedimenti di natura tecnica

=====  
Data creazione 17/12/2004 11.05  
Data ultima stampa 30/12/2004 14.32  
Pagina 3 di 6

RILUB S.p.A.  
VIA FF. SS. 139  
80044 OTTAVIANO (NAPOLI)  
E mail: [infotecno@rilub.it](mailto:infotecno@rilub.it)  
Internet home page: [www.rilub.it](http://www.rilub.it)

- ◆ Evitare la produzione e la diffusione di nebbie e di aerosols per i lubrorefrigeranti tramite schermatura (se opportuna) delle macchine e tramite l'utilizzo di ventilazione/aspirazione localizzata.

### **Protezione individuale**

#### **Protezione respiratoria**

- ◆ Valori limiti di esposizione: 5 mg/mc per nebbie d'olio TLV-TWA (ACGIH 1991)  
10 mg./mc per nebbie d'olio STEL (ACGIH 1991).
- ◆ Qualora le modalità operative ed altri mezzi per limitare l'esposizione dei lavoratori non risultassero adeguati – al fine di rispettare i limiti di esposizione – sono necessari altri mezzi di protezione delle vie respiratorie: maschere con cartuccia per vapori organici e per polvei/nebbie (esempio maschera a carboni attivi).

#### **Protezione delle mani**

- ◆ Indossare guanti ( ad esempio in neoprene, nitrile o PVC ) da lavoro felpati internamente resistenti agli oli minerali o ai solventi Indossare i guanti dopo adeguata pulizia delle mani.
- ◆ Nel caso di contatti non prolungati l'utilizzo di creme barriera può essere un utile strumento di protezione.

#### **Protezione degli occhi**

- ◆ Indossare occhiali di sicurezza dove sia possibile venire a contatto con il prodotto.

#### **Protezione della pelle**

- ◆ Utilizzare tuta da lavoro e grembiule in materiale idoneo; cambiare immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.
- ◆ E' opportuno mantenere una buona igiene personale e dell'abbigliamento di lavoro.

## **9. Proprietà fisiche e chimiche**

DENOMINAZIONE	METODO E UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
STATO FISICO	Visivo	Semi-Pomatoso
COLORE	ASTM D 1500	Scuro
ODORE		Lieve, minerale
PENETRAZIONE A 25° C.	ASTD D 217 – 0,1 mm.	260/300
SOLUBILITA' IN ACQUA		Insolubile
CONTENUTO PNA	IP 346/92	Max. 3%
VISCOSITA' A 100° C	ASTM D 455 cSt	300-380
PCB/PCT		assente

## **10. Stabilità e reattività**

### **Reattività**

- ◆ Evitare il contatto con acidi forti ed agenti ossidanti.

## Stabilità

- ◆ Prodotto stabile a temperatura ambiente.

---

## 11. Informazioni tossicologiche

---

### Per inalazione

- ◆ In caso di esposizione a nebbie d'olio concentrate si può verificare irritazione alle vie respiratorie (LCSO inalatoria ratto maggiore di 5 mg/l/4h).

### Per ingestione

- ◆ Notevoli quantità di prodotto ingerito possono causare irritazione dell'apparato digerente con vomito, nausea, diarrea. (LSDO orale ratto stimata maggiore di 2000 mg./Kg.)

### Per contatto con la pelle

- ◆ Contatti ripetuti e prolungati possono causare irritazioni e dermatiti (LSDO cutanea coniglio stimata maggiore di 2000 mg./Kg.).

### Per contatto con gli occhi

- ◆ Ripetuti contatti possono causare irritazioni.

**Potere sensibilizzante:** nessuno

**Genotossicità:** nessuna.

---

## 12. Informazioni ecologiche

---

### Precauzioni:

- ◆ Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

---

## 13. Informazioni sullo smaltimento

---

- ◆ Non scaricare in fognature, cunicoli o corsi d'acqua. Attenersi alle leggi vigenti.
- ◆ Smaltire i prodotti ( e le emulsioni nel caso di prodotti lubrorefrigeranti solubili in acqua ) esausti e i contenitori cedendoli a ditte autorizzate attenendosi alle disposizioni contenute nel DPR n. 691 del 23/08/02 (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ) e nel D. Lgs. N. 22 del 5/02/1997 (Decreto Ronchi)

---

## 14. Informazioni sul trasporto

---

=====  
Data creazione 17/12/2004 11.05  
Data ultima stampa 30/12/2004 14.32  
Pagina 5 di 6

=====  
RILUB S.p.A.  
VIA FF. SS. 139  
80044 OTTAVIANO (NAPOLI)  
E mail: [infotecno@rilub.it](mailto:infotecno@rilub.it)  
Internet home page: [www.rilub.it](http://www.rilub.it)

---

- n° ONU	Nessuno
- Classe ADR ( via strada )	Non pericoloso
- Classe RID ( via ferrovia )	Non pericoloso
- Classe IMO ( via mare )	Non pericoloso
- Classe ICAO/IATA ( via aerea )	Non pericoloso

## 15. Informazioni regolamentazione

---

### Normativa applicabile

- ◆ D. Lgs. N. 285 del 16/07/98: Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- ◆ D.P.R. n. 303 del 19/03/1956: Norme generali per l'igiene del lavoro.
- ◆ D. Lgs. N. 626 del 9/09/1994 e successive modifiche: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- ◆ D. Lgs. N. 336 del 13/04/1994: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
- ◆ Circolare 7/1977 del Ministero del Lavoro: "Oli da taglio".
- ◆ D.M. 19 aprile 2000. Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi, in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 16 luglio 1998.
- ◆ D.P.R. n. 689 del 26/05/1959: Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del Fuoco.

## 16. Altre informazioni

---

- ◆ Scheda conforme alle disposizioni del D.M. 04/04/1997 relativo alla redazione delle Schede di Sicurezza.
- ◆ Le informazioni si riferiscono al prodotto tal quale.
- ◆ Le informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze. Il loro carattere è però informativo e non costituiscono garanzia. L'uso del prodotto avviene sotto il controllo degli utilizzatori ed è perciò loro responsabilità adeguarsi alle condizioni di corretto esercizio indicate nella scheda, nonché adeguarsi a idonee pratiche di igiene industriale.
- ◆ La RILUB S.p.A. non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto.
- ◆ La presente scheda è stata compilata seguendo le linee guida per la redazione delle schede di sicurezza per i lubrificanti redatte dal Gruppo Aziende Industriali della Lubrificazione(GAIL).