



Prodotto: **EUBEDI**

Descrizione: Lubrificante a base minerale appositamente studiato per vetture con motore a benzina o diesel anche sovralimentate, impegnate in un utilizzo quotidiano severo. Idoneo all'impiego su vetture catalitiche, nonché sulle ecodiesel per le quali garantisce ottima pulizia del motore.

Specifiche:	SAE 15W/40	SAE 15W/50
	<i>API SJ-EC/CF</i>	<i>API SH/CE</i>
	<i>ACEA A3/B3/B4</i>	<i>ACEA A2/B2</i>
	<i>MB 229.1</i>	<i>MB 229.1</i>
	<i>VW 501.01/505.00</i>	<i>VW 501.01/505.00</i>

Proprietà:

Caratteristiche	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore Tipico	
			15W/40	15W/50
Aspetto	VISIVO		Limpido	Limpido
Densità a 15°C	ASTM D 1298	Kg/mc	885	890
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	110	142,5
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5	17,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	Unità	135	135
P.to di scorrimento	ASTM D 97	°C	-33	-30