



**Prodotto: EUFORM**

**Descrizione:** Prodotto sformante per calcestruzzo costituito da basi minerali opportunamente additate per conferire le necessarie proprietà distaccanti dal cemento e protettive anticorrosive per le casseformi in metallo. L'azione distaccante, oltre a prevenire la formazione di residui crostosi sui casseri, permette di eliminare i più comuni difetti superficiali dei getti quali soffiature, aloni a macchia d'olio e scoloriture, con ulteriori vantaggi sulla rapida presa corticale dei manufatti.

**Applicazioni:** Il prodotto è indicato per formatura di manufatti e prefabbricati in calcestruzzo armato, conglomerati cementizi vibrati e no, terrecotte, con stampi di qualsiasi materiale (ferroso, cemento, plastica). L'applicazione può avvenire sia con sistemi tradizionali a pennello o rullatura anche se è consigliabile utilizzare dispositivi a spruzzo manuali o automatici. **Prodotto esente da IPA (Idrocarburi Poli Aromatici) con concentrazioni inferiori ai 50 ppb.**

**Proprietà:**

Caratteristiche	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore Tipico
Aspetto	VISIVO		Limpido
Colore	ASTM D 1500	unità	1,0
Densità a 15°C	ASTM D 1298	Kg/mc	820
Viscosità a 20°C	ASTM D 445	°E	1.5
Punto d'infiamm. COC	ASTM D 92	° C.	110
P.to di scorrimento	ASTM D 97	°C	- 24

