




Scheda Tecnica



SK 031 del 17/03/08

Prodotto: **EUFREEZE - 40**

Descrizione: Fluido permanente anticongelante ed anticalcare per circuiti di raffreddamento di autoveicoli, veicoli industriali, macchine agricole e movimento terra di qualsiasi potenza, cilindrata e motorizzazione. La particolare formulazione conferisce al prodotto spiccate proprietà anticorrosive ed antischiuma.
Protezione: da - 40° C. a + 122° C.

Specifiche: SAE J 1034
ASTM D 3306

Proprietà:

Caratteristiche	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore Tipico
Aspetto	VISIVO		Limpido
Colore	VISIVO	c.c.r.	BLU
Peso Specifico 20/20°C	ASTM D 1122	Kg/l	1.060
Cloruri (NaCl)	ASTM D 1384	ppm	<2,5
Solfati (So4)	ASTM D 1384	ppm	<2,55
Acidità (CH3COOH)	ASTM D 1384	ppm	<5
Ferri e Metalli	ASTM D 1384	ppm	<2,55

TABELLA DI MISCELAZIONE PRODOTTO PURO					
ANTIGELO	20%	30%	40%	50%	52%
TEMP. CONGEL. (°C)	-9	-17	-26	-36	-41
TEMP. EBOLLIZ. (°C)	+118	+120	+122	+123	+125