




# Scheda Tecnica



SK 018 del 21/06/07

**Prodotto:** **EUGREENSTOU**

**Descrizione:** Lubrificante multigrado multifunzionale del tipo STOU (Super Tractor Oil Universal). La speciale additivazione lo rende idoneo alla lubrificazione di tutti i tipi di motori, anche sovralimentati, delle trasmissioni (comprese quelle con freni e frizioni in bagno d'olio) e dei circuiti idraulici dei trattori e delle macchine agricole in generale.

**Specifiche:**

SAE 15W/40 – 10W/30	CATERPILLAR T02
ACEA E3	MF 1139, MF 1144
J 27	FORD M2C159 B/C
API CF/CE/SF-GL4	MACK E0-K/2
FNH 82009201/2/3	NH 030 C, NH 024 C
ALLISON C4	MB 228.1
CCMC D4	

## Proprietà:

Caratteristiche	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore Tipico	
			10W/30	15W/40
Aspetto	VISIVO		Limpido	Limpido
Densità a 15° C	ASTM D 1296	Kg/mc	880	885
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	80,0	110,0
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5	14,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	Unità	135	135
P.to di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27	- 27