



Prodotto: **HYDRAULIC**

Descrizione: Lubrificante idraulico ad alte prestazioni con spiccate caratteristiche antiusura, antiruggine, antiossidante ed antischiuma. L'elevata raffinazione garantisce una notevole stabilità in servizio. Particolarmente indicato per l'impiego nei comandi idraulici e nei sistemi di sollevamento di autocarri, macchine movimento terra, macchine agricole, ecc., e per la lubrificazione dei sistemi a circolazione quali compressori, riduttori di velocità, pompe centrifughe, ecc.

Specifiche: ISO VG 15-22-32-46-68-100-150
DIN 51524/2 (Classe HLP)

Proprietà:

Gradazione	Densità a 15°C (kg/dm ³)	P.to di inf.tà V.A. (°C)	P.to di scorrim.to (°C)	Viscosità cinematica in mm ² /s (cSt.) a:		Indice di viscosità
				40°C	100°C	
15	0,858	180	-30	15	3,5	111
22	0,854	200	-30	22	4,4	109
32	0,873	200	-27	32	5,5	109
46	0,879	210	-24	46	6,8	107
68	0,884	210	-24	68	8,8	104
100	0,888	220	-21	100	11,5	102
150	0,890	220	-21	150	15,0	102