




Scheda Tecnica



SK 014 del 05/03/08

Prodotto: **MEGASYNT L.D. 10W/40**

Descrizione: Lubrificante a base sintetica, UHPD, per veicoli industriali con motore turbo di ogni tipo e potenza.
Megasynt L.D. risponde in modo innovativo alle più impegnative richieste dei costruttori e degli utilizzatori di veicoli pesanti, garantendo una riduzione delle fermate per manutenzione, e portando l'intervallo di cambio fino ai massimi livelli previsti dai costruttori stessi, sui mezzi delle nuove generazioni.

Specifiche:

SAE 10W/40	MB 228.5 – 228.51
API CI4/CH4/CF	MAN M 3277
ACEA E4/E6/E7	MAN M 3477
VOLVO VDS -3	RXD/RLD -2
MTU -3	SCANIA LDF 2

Proprietà:

Caratteristiche	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore Tipico
Aspetto	VISIVO		Limpido
Densità a 15°C	ASTM D 1298	Kg/mc	875
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	99.5
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	14,2
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	Unità	145
P.to di scorrimento	ASTM D 97	°C	-33