




Scheda Tecnica



SK 014 del 05/03/08

Prodotto: MEGASYNT L.D. 5W/30

Descrizione: La tecnologia innovativa è focalizzata sulla salvaguardia dell'ambiente sia in termini di riduzione delle emissioni che di compatibilità con i moderni sistemi EGR, SCR, DPF e consente il superamento delle norme EURO 4. Le basi sintetiche ed i nuovi additivi a basso contenuto di ceneri consente l'allungamento degli intervalli di cambio d'olio e la massima pulizia del motore.

Specifiche:

SAE 5W/30	MB 228.5 – 228.51
API CI4/CH4/CF	MAN M 3277
ACEA E4/E6/E7	MAN M 3477
MTU -3	SCANIA LDF 2
VOLVO VDS -3	RXD/RLD -2

Proprietà:

Caratteristiche	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore Tipico
Aspetto	VISIVO		Limpido
Densità a 15°C	ASTM D 1298	Kg/mc	860
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	71,5
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	12,0
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	Unità	165
P.to di scorrimento	ASTM D 97	°C	-36