



---

**Prodotto:** **MEGATURBO DHD**

---

---

**Descrizione:** Lubrificante 100% sintetico, formulato espressamente per automezzi di ultima generazione per i quali è necessario garantire: basse emissioni, allungamento intervallo cambio olio, riduzione dei consumi di carburante ed ottima lubrificazione a freddo.  
L'utilizzo di additivi modificatori di attrito consente la formazione di una pellicola protettiva all'interni del motore che ne conferisce elevata pulizia e riduzione dell'usura.

---

---

**Specifiche:** SAE 10W/40 SHPDO MB 228.31  
VDS PLUS/VDS4 API CJ4/CI4/CH4  
MAN M 3275 ACEA E5/E7  
MACK EOM PLUS RLD 3  
JASO DH1, DH2 DHD1  
CAT ECF 3

---

---

**Proprietà:**

---

Caratteristiche	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore
Aspetto	VISIVO	c.c.r.	Limpido
Densità a 15° C	ASTM D 1298	Kg/mc	875
Viscosità a 40° C	ASTM D 445	cSt	90
Viscosità a 100° C	ASTM D 445	cSt	14,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	Unità	145
P.to Scorrimento	ASTM D 97	°C	-30