



**Prodotto:** M.G.V. **C3 5W/30**

**Descrizione:** Lubrificante sintetico formulato per i motori Euro 4 dei principali costruttori di autoveicoli. Supera, in particolare, le specifiche richieste dai motori BMW e Mercedes di ultima generazione. L'utilizzo di additivi a basso contenuto di ceneri (Low Saps) impedisce l'intasamento dei filtri antiparticolato (FAP) evitando sia l'aumento dei consumi di carburante che la prematura sostituzione del gruppo DPF.

**Specifiche:**

<b>SAE 5W/30</b>	<b>ACEA C2/C3</b>
<b>API SM/CF</b>	<b>VW 504.00/507.00</b>
<b>ACEA A3/B3/B4/B5</b>	<b>MB 229.31/229.51</b>
<b>GM-LL-B-025</b>	

**Proprietà:**

Caratteristiche	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore Tipico
Aspetto	VISIVO		Limpido
Densità a 15°C	ASTM D 1298	Kg/mc	855
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	73
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	12.2
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	Unità	165
P.to di scorrimento	ASTM D 97	°C	-39